



The Power of Adhesive Information

Cyberbond Apollo Boost 6010H 瞬間接著劑專用處理劑 使用說明

Apollo Boost 6010H 瞬間接著劑專用表面處理劑為，主要使用於預先處理於不活化材質表面增加材質之活性，使接著劑能對困難接著材質接著，對於某些活性較低之材質或材質本身較不穩定，有可能會有良率不高之問題，使用 Apollo 6010H 活化後可大幅提升良率及接著性，增加穩定性及產品品質。

應用範圍：

處理不活化材質例如 Silicone Rubber, TPU, PP, POM 等，增加材質表面活性，增加接著性及穩定性。

使用說明：

Apollo Boost 6010H 可使用刷塗，噴塗或浸泡方式，使用方式如下：

1. 直接塗抹於材質表面。(Apollo Boost 6010 為揮發性液體，可在 1~5 秒內即揮發乾)。
2. 施膠於材質上。

使用技巧：生產線上可一次先將所有工件以 AP6010H 預先活化，處理劑噴塗後之有效期限為 18 小時，超過期限則需重新噴塗。

可搭配接著劑：

- 所有 Apollo 系列瞬間接著劑產品。

注意事項：

1. 產品含溶劑為易燃揮發性液體，請避免接近火源，並保持於通風環境下操作。
2. 工業級產品，請避免誤食及兒童接觸。

註：中文使用說明翻譯及參考自 Cyberbond Apollo 6010H TDS，詳細資料請參閱 Apollo 6010H Technical data sheet- (原文 TDS)，如需原文 TDS 請像我們技術服務單位索取。